

Mašinski strugovi (makedonski)

Vrsta: Seminarski ð Broj strana: 10 ð Nivo: Mašinski fakultet

Za STRUGOVITE možeme da kažeme deka se edni od najčesto upotrebuvani metalorezački mašini.Tie se nameneti glavno za obrabotka na rotacioni tela.Osnovni delovi na strugovi se menuvačka kutija, futer glava, klizni snaki, support, lineta i kovič.Strugovite može da bidat so futer-glava i so šuplivo rabotno vreteno.Na futer glavata ima stezni čelusti so koi se vrši stegawe na rotiračkoto parče.Mestoto kade se postavuva rezniot alat se vika support, koj najčesto e četiriagolen i može da raboti manuelno i poluautomatski.Za rotirački elementi koi se obrabotuваат so pomala dolžina ne se postavuva centrička lineta.Za parčiva so pogolema dolžina se upotrebuva futer,centrička lineta i kovičot.Vo zavisnost od kvalitetot na materijalot koj se obrabotuваа se izbiraat režimi na mašinska obrabotka.Site ovie režimi se postigaat so menuvačkata kutija,a toa znači golema fleksibilnost vo izbor na broj vrteži i broj na potezi.Obrabotkata na strug se narekuva stružewe.Glavnata osobenost na obrabotkata so stužewe e što obrabotuvanoto parče vrši kružno rabotno dvižewe,a rezačkiot alat pravoliniski pomest.

Spored nasokata na dvižewe na rezačkiot alat razlikuvame:

- nadolžno stružewe

- poprečno stružewe

Spored formata na obrabotuvanata površina razlikuvame:

- obrabotka na cilindrični površini (nadvorešni i vnatrešni).

- obrabotka na čelni ramni površini.

- obrabotka na kružni žlebovi i otsečuvawe.

- obrabotka na konusni površini.

- obrabotka na profilni površini.

- obrabotka na navojnici.

Strugovite spored svojata namena i konstrukcija možeme da gi podelime na:

- paralelni strugovi.

- strugovi za zastružuvawe.

- revolver strugovi.

- avtomatski i poluautomatski strugovi.

- čelni strugovi.

- vertikalni strugovi.

PARALELNI STRUGOVI

Paralelnite strugovi denes se najrasprostraneti metalorezački mašini za obrabotka na metalite so režewe.Obrabotuvanoto parče kaj ovie strugovi najčesto se pricvrstava pomeđu šilci ili vo stezna glava, dodeka suportot so držačot na nožot se dviži paralelno so oskata na predmetot.

Na paralelnite strugovi se vrši: nadvorešna i vnatrešna obrabotka na cilindrični površini, obrabotka na konusni i profilni površini, obrabotka na ramni čelni površini,obrabotka na kružni žlebovi, otsečuvawe na materijalot i režewe na nadvorešni i vnatrešni navojnici.Pokraj navedenite strugarski raboti, na paralelni strugovi možat da se obtabotuваат i vnatrešni povtšini so dupčewe, razdupčuvawe,proširuvawe i razvrtuvawe,a so pomošta na oddelni dopolnitelni uredi kaj ovie strugovi možno e i brusewe.

----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com